

# NorBuild Installationsanleitung

Die Version 4.1 von NorBuild beinhaltet nun alle drei verabschiedeten Teile der ISO 16283 (1: Luftschalldämmung, 2: Trittschalldämmung, 3: Fassadenschalldämmung).

Wir haben nun die Möglichkeit geschaffen, innerhalb von einem Projekt mehrere Lautsprecherpositionen auszuwerten (nach ISO 16283-1). Die Beschreibung finden Sie im NorBuild-Handbuch Edition 09/2014 ab Seite 41 ("Normen mit Resultatmittelung von Lautsprecherpositionen"). Falls Sie mit CtrlBuild messen, werden nach der ersten Zuweisung zu Lautsprecherposition B (L#B) automatisch alle weiteren Position auch der Lautsprecherposition B zugewiesen.

## Software installieren

Achtung: falls Sie Ihre Messgeräte über CtrlBuild steuern, führen Sie das Update mit ausreichend Vorlaufzeit vor dem nächsten Messeinsatz durch, um alle Einstellungen in CtrlBuild testen / prüfen zu können (z.B. die Kommunikationseinstellungen / COM-Port-Zuweisung).

Bitte folgenden Sie diesen Installationsschritten:

1. Entfernen Sie den USB-Dongle
2. Sicherungskopie von Excel-Vorlagedateien  
Falls eine frühere Version von NorBuild installiert ist und Sie die Excel-Vorlagedateien (für die Messberichte) angepasst haben, erstellen Sie zunächst eine Sicherungskopie dieser benutzerspezifischen Vorlagedateien (im Programmverzeichnis, typischerweise unter C:\Program Files (x86)\Norsonic\NorBuild\Template). Dieser Ordner "Template" wird bei der Installation einer neuen Version überschrieben!
3. Deinstallieren Sie die ältere NorBuild-Versionen (Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Programme und Funktionen > NorBuild > „Deinstallieren“)  
  
Löschen Sie ggf. anschließend noch folgende Ordner manuell:
  - C:\Program Files (x86)\Norsonic\NorBuild
  - C:\Program Files (x86)\Common Files\Norsonic\Ctrl
4. Installieren Sie die neue Version 4.1.18  
Starten Sie die Installationsdatei (.exe) als Administrator (rechte Maustaste > Als Administrator ausführen).
5. Fügen Sie gegebenenfalls Ihre angepassten Vorlagedateien (siehe Punkt 2) wieder in den Ordner C:\Program Files (x86)\Norsonic\NorBuild\Template ein.
6. Stecken Sie den USB-Dongle wieder ein und starten das Programm.  
Falls zuvor eine gültige Lizenz für Version 4 vorhanden war, muss kein neuer Lizenzschlüssel eingegeben werden. Falls zuvor eine Version 3 (oder älter) installiert war, wird ein neuer Lizenzschlüssel benötigt! (käuflich zu erwerben)

Bezüglich Installationsdatei und Lizenzschlüssel nehmen Sie bitte Kontakt zu unserem Vertrieb auf.